



takma tip röle 2 DK, genişlik 15 mm, AC 230 V LZS soketi için

Figure similar

ürün marka adı	SIRIUS
ürün tanımı	Röle fişi
ürün tipi tanımı	LZX
<b>Genel teknik veriler</b>	
yüzdeler bırakma gerilimi giriş gerilimi bazında	15 %
şok mukavemeti IEC 60068-2-27 uyarınca	5g / 11 ms
anahtarlama frekansı yüksüz	36 000 1/h
anahtarlama frekansı yüklü	360 1/h
anahtarlama durumu	tek kararlı
mekanik kullanım süresi (işletim çevrimleri) tipik	5 000 000
elektrikli işletim süresi (işletim çevrimleri) AC-15'te 230 V'ta tipik	80 000
termik akım	8 A
referans işaretleri IEC 81346-2:2009 uyarınca	K
RoHS yönetmeliği (tarih)	05/01/2012
<b>Kontrol devresi/ Kumanda</b>	
kontrol besleme gerilimi AC'de	
• 50 Hz'de anma değeri	230 V
• 60 Hz'de anma değeri	230 V
kontrol besleme gerilimi frekansı	
• 1 anma değeri	50 Hz
• 2 anma değeri	60 Hz
besleme gerilimi frekansı yardımcı ve kontrol devreleri için anma değeri	50 ... 60 Hz
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 50 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
çalışma alanı faktörü kontrol gerilimi anma değeri AC'de 60 Hz'de	
• başlangıç değeri	0,9
• bitiş değeri	1,1
<b>Anahtarlama fonksiyonu</b>	
anahtarlama fonksiyonu modeli	değiştirme şalteri
<b>Mekanik veriler</b>	
ürün bileşeni soket modül	Hayır
röle tahrik modeli	kutuplanmış
<b>Yardımcı akım devresi</b>	
anahtar kontağı türü	değiştirici
malzeme anahtar kontağı	AgNi 90/10

açıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
kapayıcı sayısı yardımcı kontaklar için	0
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	2
işletim akımı yardımcı kontaklar AC-15'te	
• 250 V'ta	3 A
<b>Ana akım devresi</b>	
gerilim türü	AC
akım dayanıklılığı çıkış rölesi AC-15'te 250 V'ta 50/60 Hz'de	3 A
<b>Bağlantılar/ Terminaller</b>	
ürün fonksiyonu çıkarılabilir terminal	Hayır
<b>Montaj/ Sabitleme/ Ebatlar</b>	
montaj konumu	isteğe göre
sabitleme türü	soket montajı
yükseklik	29 mm
genişlik	12,7 mm
derinlik	19,5 mm
<b>Ortam koşulları</b>	
ortam sıcaklığı	
• işletim sırasında	-40 ... +70 °C
• depolama sırasında	-40 ... +85 °C
• taşıma sırasında	-40 ... +85 °C
<b>İzinler Sertifikalar</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



other	Environment
<a href="#">Confirmation</a>	<a href="#">Environmental Confirmations</a>

#### **Diğer bilgiler**

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloglar, broşürler, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (Çevrimiçi sipariş sistemi)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=LZX:RT424730>

Cax online generator

<http://support.automation.siemens.com/WWW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=LZX:RT424730>

Service&Support (Kılavuzlar, işletme talimatları, sertifikalar, karakteristikler, sık sorulanlar...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424730>

Resim veri tabanı (ürün fotoğrafları, 2 boyutlu ebat çizimleri, 3 boyutlu modeller, cihaz devre şemaları, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=LZX:RT424730&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=LZX:RT424730&lang=en)

Karakteristik eğri: Derating

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/LZX:RT424730/manual>



