



fark akımı denetleme cihazı dijital, tip A IDN 0,03A 30A 0,02 10 sn. (INS, SEL)

Versiyon	
ürün marka adı	SETRON
ürün tanımı	fark akımı denetleme cihazı
ürün modeli	dijital, tip A
ayarlanabilir tepki gecikme süresi	
• başlangıç değeri	0,02 s
• bitiş değeri	10 s
frekans ölçüm devresi anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz
IP koruma türü tüm terminallerin bağlanması durumunda	IP20
bağlanabilir toplam akım trafolarının türü	5SV8700-0KK, 5SV8701-0KK, 5SV8702-0KK, 5SV8703-0KK, 5SV8704-0KK, 5SV8705-0KK, 5SV8706-0KK
aşırı gerilim kategorisi	III
kirlilik derecesi	2
gerilim türü işletim gerilimi çalıştırmak için	AC
işletim gerilimi	
• anma değeri minimum	184 V
• anma değeri maksimum	276 V
• AC'de nominal değer	230 V
IP koruma türü ön tarafta	IP41
Dağıtma	
güç kaybı [V·A] maksimum	6 VA
Ana devre	
işletim frekansı anma değeri	
• minimum	50 Hz
• maksimum	60 Hz
Yardımcı devre	
CO kontak sayısı yardımcı kontaklar için	2
röle kontaktarı	
anahtarlama gerilimi röle kontağının anma değeri	230 V
anahtarlama akımı röle kontağının anma değeri	6 A
Ürün fonksiyonu	
ürün fonksiyonu	
• artık akım göstergesi	Evet
• hatalı hafızalama	Evet
Bağlantılar	
ürün bileşeni çıkarılabilir ana devre terminali	Hayır
ürün bileşeni çıkarılabilir yardımcı akım ve kontrol devresi terminali	Hayır

hat uzunluđu toplama akım trafosuna	10 m
izolasyon sıyırma uzunluđu	10 mm
bađlanabilir iletken kesiti esnek iletkenlerde	
• minimum	0,13 mm ²
• maksimum	2,1 mm ²
bađlanabilir iletken kesiti sabit iletkenlerde	
• minimum	0,13 mm ²
• maksimum	2,1 mm ²
sıkma torku vida bađlantısında	
• minimum	0,5 N·m
• maksimum	0,6 N·m
bađlanabilir kablo kesit türü AWG hatlarında besleme gerilimi için	AWG 26 ... AWG 14
elektrik bađlantısı modeli	vida bađlantısı

Mekanik Tasarım

yükseklik	85 mm
genişlik	54 mm
derinlik	68 mm
net ađırlık	290 g

Çevresel Koşullar

ortam sıcaklığının etkisi	maks. %95 nem
ortam sıcaklığı depolama sırasında	
• minimum	-20 °C
• maksimum	70 °C

Sertifikalar

referans işareti	
• DIN EN 61346-2 uyarınca	K
• IEC 81346-2:2009 uyarınca	K

İzinler Sertifikalar

General Product Approval	other
--------------------------	-------



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Diđer bilgiler

Ambalajla ilgili bilgiler

[Ambalajla ilgili bilgiler](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/tr/tr/Catalog/product?mlfb=5SV8001-6KK>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/tr/ps/5SV8001-6KK>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SV8001-6KK

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Son deđişiklik:

24.01.2023

